

Kamera IP HD serii 3M

Model **IP40HI-2K-MZ-W**

MW
POWER[®]
ideas for security

Cechy:

- Progresywna matryca CMOS 4 Mpx
- Zasilanie POE wewnętrzne (IEEE 802.3af)
- **Dzień / noc, ICR, WDR, 3DNR**
- Obiektyw motoryczny
- **Diody wysokiej mocy - podświetlenie do 40m**
- Białą (W) metalowa wandaloodporna obudowa



Wsparcie techniczne

monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

- ✉ support@mwpower.pl
- ✉ serwiscctv@mwpower.pl
- ☎ +48 32 44 28 553
- ☎ +48 32 44 00 859
- 🌐 www.mwpower.pl

Specyfikacja:

Model	IP40HI-2K-MZ-W
Matryca	Progresywna 1/3" OV4689 CMOS
DSP	Grain Media GM8138
OBRAZ	
Strumień główny	1520p (2512 × 1520) 30 kl./s
Strumień pomocniczy	352 × 288 30 kl./s
Przepływność (bitrate)	H.264: 1024Kbps ~ 8192Kbps
Kompresja wideo	H.264 (HighProfile) / MJPEG (2 strumienie)
Sygnal / szумы (S/N)	50dB
Tryb dzień / noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Wbudowane funkcje	WDR, 2DNR, 3DNR, AGC, maski prywatności, detekcja ruchu
OPTYKA	
Obiektyw	2,8-12 mm f/1.4 MOTO (84-23°)
Migawka	Auto / ręczna (1/50 ~ 1/10 000 s)
PODCZERWIENIE	
Czułość bez IR	0,05 Lux
Czułość z IR	0 Lux
Zasięg promiennika IR	40 m
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10/100Mb/s
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, DDNS, FTP, Filtrowanie IP, QoS, P2P RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE
Kompatybilność	ONVIF 2.1
Zdalni użytkownicy	12
INNE	
Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	8 W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary	Ø133 × 100 mm
Waga	0,7 kg
Kod EAN	5902135147320