

## Cechy:

- Wandaloodporna, biała obudowa wewnętrzna
- Zasilanie PoE wewnętrzne (IEE 802.3af)
- **IR Cut, WDR**
- **3Mpx**
- Montaż na suficie lub ścianie
- Zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu 20m
- Praca ciągła 24h w dzień i w nocy
- Do instalacji wewnątrz budynku
- 2 lata gwarancji



## Opis:

Wandaloodporna kamera cyfrowa IP do CCTV marki MW Power została wyposażona w doskonałe podzespoły elektroniczne, dzięki czemu cechują się najwyższej jakości obrazem nawet przy bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.

Wysoka rozdzielczość 2048 x 1536 i doskonałe odwzorowanie naturalnych barw przekazywanego obrazu zdecydowanie podnoszą skuteczność systemu CCTV (rozpoznawalność szczegółów obrazu).



## Specyfikacja:

MODEL	<b>KIP20HI-1536P-FL-W</b>	
PARAMETRY TECHNICZNE	NAPIĘCIE ZASILANIA	12VDC / POE
	POBÓR MOCY	Max. 6W
PRZETWARZANIE OBRAZU	MATRYCA	1/3" 3 Mpx Aptima
	DSP	Grain Media 8138S
	SYSTEM WIDEO	1536p
	STRUMIEŃ GŁÓWNY	2048 x 1536 @25FPS, 1920 x 1080 @ 25FPS
	STRUMIEŃ POMOCNICZY	640 x 480
	KOMPRESJA WIDEO	H264/JPEG
	S/N	50dB
	REDUKCJA SZUMÓW	3D NR
	TRYB DZIEŃ/NOC	Filtr odcięcia podczerwieni IR Cut
OPTYKA	SOCZEWKA WEWNĘTRZNA	3.6mm f/1.2
SIEĆ	PROTOKOŁY	IPV4/ Pv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP
	KOMPATYBILNOŚĆ	ONVIF 2.4
	INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	RJ45 10M / 100M Ethernet
PODCZERWIENIE	CZUŁOŚĆ (BEZ IR)	0.001 Lux
	CZUŁOŚĆ Z IR	0 Lux
	ZASIĘG PROMIENNIKA	20m
INNE	WAGA	500g
	WYMIARY	Wysokość: 83mm Średnica: 112mm
	TEMP. PRACY	-20°C~+50°C RH95% max
	TEMP. MAGAZYNOWANIA	-30°C~+60°C RH95% max