

xPoE4/EXT

Extender sygnału ethernet dla kamer IP PoE

Przełącznik sieciowy PoE, typu xPoE4/EXT zasilany z Passive PoE lub urządzeń PSU zgodnych z 802.3af (15,4W) oraz 802.3at (30W). Przeznaczony jest do współpracy z dowolnym switchem PoE oraz kamerami i innymi urządzeniami telewizji przemysłowej pracującymi w standardzie PoE. Urządzenie umożliwia rozbudowę istniejącej sieci do 3 kamer lub innych urządzeń końcowych IP. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu zasilania kamer PoE i umożliwiającą min.:

- ▶ Estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania i transmisji w małogabarytowej obudowie
- ▶ Tworzenie rozproszonych systemów monitoringu IP z centralnym zasilaniem
- ▶ Rozszerzenie zasięgu sieci LAN IP (aktywna regeneracja sygnału)



ZAPROJEKTOWANO
I WYPRODUKOWANO
W POLSCE



3 LATA
GWARANCJI

DANE TECHNICZNE

Obudowa	Tworzywo, kolor czarny
Wymiary obudowy	97 x 41 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)
Zakres napięcia wejściowego	10÷56V DC
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	4 (1xLAN+PoE_IN; 3xLAN+PoE_OUT)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia	Brak
Typ zasilania PoE	802.3af lub passive (4,5+) (7,8-)
Zakres temperatur pracy	-10°C do +40°C